

# LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

## Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

## LORFLAM EASY68

## est conforme aux exigences de la norme :

fulfills the requirements of :

EN 13229 :2002 / A1 :2003 / A2 :2005

Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production	LORFLAM SAS / FRANCE
Coordonnées Contact	LORFLAM ZA de Kergoussel – 501 route de Caudan – 56850 CAUDAN – France
Modèles Models	LORFLAM EASY68
Description du produit Description of the product	Utilisation : insert à bois de type INTERMITTENT Use : intermittent burning room heater fired by solid fuel  Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible BBC (débit fuite <3m <sup>3</sup> /h sous 10 Pa) Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m <sup>3</sup> /h under 10 Pa)  Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation Particular conditions : refer to installation and user's manuals



### CLASSE ÉNERGETIQUE : A+

Energy class : A+

### INDICE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE :

**0,67**



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)

Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 11 kW

Nominal Heat output : 11 kW

Rendement : 80%

Efficiency : 80%

Émission de CO à 13% d'O<sub>2</sub> : 0,09%

CO emission in combustion products : 0,09%

Émission de poussières : 59 mg/Nm<sup>3</sup>

Particulate emissions : 59 mg/Nm<sup>3</sup>

Taux de CO<sub>2</sub> : 8,56%

CO<sub>2</sub> content : 8,56%

Débit massique des fumées : 12 g/s

Flue gaz mass flow : 12 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale :

T<sub>a</sub> 233°C, T<sub>w</sub> (à la buse) 313°C

Flue gaz temperature : T<sub>a</sub> 233°C, T<sub>w</sub> (at flue spigot) 313°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa

Nominal flue draught : 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

▪ 3,7 kg à allure nominale

▪ 1,5 kg à allure réduite

Indicative burning rate (moisture content <15%) :

▪ 3,7 kg /hour at nominal heat output

▪ 1,5 kg /hour at slowest combustion rate

Selon rapport CETIAT n°1662061-1  
(performances justifiant les 7 étoiles ;  
rdt 79% ; CO 0,12% ; PM 40 mg/Nm<sup>3</sup>)

### Laboratoire notifié

Notified laboratory

Certificat TD4344 / TD4344 certificate

CTIF – 44 avenue de la division Leclerc – 92310 SEVRES – France

Caudan, Février 2017

Stéphane Labbé, Directeur Technique

LORFLAM

Déclaration de conformité CE LORFLAM EASY68 - 02/2017  
LORFLAM SAS au capital de 1.500.000 euros – Siret 391 974 177 00019