

LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

LORFLAM EASY75

est conforme aux exigences de la norme :

fulfills the requirements of :

EN 13229 :2002 / A1 :2003 / A2 :2005

| | |
|---|---|
| Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production | LORFLAM SAS / FRANCE |
| Coordonnées Contact | LORFLAM ZA de Kergoussel – 501 route de Caudan – 56850 CAUDAN – France |
| Modèles Models | LORFLAM EASY75 |
| Description du produit Description of the product | Utilisation : insert à bois de type INTERMITTENT Use : intermittent burning room heater fired by solid fuel Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible BBC (débit fuite <3m ³ /h sous 10 Pa) Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m ³ /h under 10 Pa) Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation Particular conditions : refer to installation and user's manuals |



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)
Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 12,5 kW
Nominal Heat output : 12,5 kW

Rendement : 79,5%
Efficiency : 79,5%

CLASSE ÉNERGETIQUE : A
Energy class : A

Émission de CO à 13% d'O₂ : 0,07%
CO emission in combustion products : 0,07%
Émission de poussières : 41 mg/Nm³
Particulate emissions : 41 mg/Nm³

INDICE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE : 0,5

Taux de CO₂ : 7,97%
CO₂ content : 7,97%

Débit massique des fumées : 13,65 g/s
Flue gaz mass flow : 13,65 g/s



Température des gaz de combustion à la puissance nominale :
T_a 222°C, T_w (à la buse) 300°C
Flue gaz temperature : T_a 222°C, T_w (at flue spigot) 300°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa
Nominal flue draught : 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

- 4,05 kg à allure nominale
 - 1,5 kg à allure réduite
- Indicative burning rate (moisture content <15%) :
- 4,05 kg /hour at nominal heat output
 - 1,5 kg /hour at slowest combustion rate

Laboratoire notifié
Notified laboratory

Certificat TD4382 / TD4382 certificate
CTIF – 44 avenue de la division Leclerc – 92310 SEVRES – France

Caudan, Décembre 2012 à avril 2018

Stéphane Labbé, Directeur Technique