

LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

LORFLAM EASY75

est conforme aux exigences de la norme :

fulfills the requirements of :

EN 13229 :2002 / A1 :2003 / A2 :2005

Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production	LORFLAM SAS / FRANCE
Coordonnées Contact	LORFLAM ZA de Kergoussel – 501 route de Caudan – 56850 CAUDAN – France
Modèles Models	LORFLAM EASY75
Description du produit Description of the product	Utilisation : insert à bois de type INTERMITTENT Use : intermittent burning room heater fired by solid fuel Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible BBC (débit fuite <3m ³ /h sous 10 Pa) Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m ³ /h under 10 Pa) Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation Particular conditions : refer to installation and user's manuals



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)
Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 12,5 kW
Nominal Heat output : 12,5 kW

Rendement : 79,5%
Efficiency : 79,5%

Émission de CO à 13% d'O₂ : 0,07%
CO emission in combustion products : 0,07%
Émission de poussières : 41 mg/Nm³
Particulate emissions : 41 mg/Nm³
Taux de CO₂ : 7,97%
CO₂ content : 7,97%

Débit massique des fumées : 13,65 g/s
Flue gas mass flow : 13,65 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale :
T_a 222°C, T_w (à la buse) 300°C
Flue gas temperature : T_a 222°C, T_w (at flue spigot) 300°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa
Nominal flue draught : 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

- 4,05 kg à allure nominale
 - 1,5 kg à allure réduite
- Indicative burning rate (moisture content <15%):
- 4,05 kg /hour at nominal heat output
 - 1,5 kg /hour at slowest combustion rate

CLASSE ÉNERGETIQUE : A
Energy class : A

INDICE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE : 0,54



Selon rapport CTIF TD4726 -
(performances justifiant les 7 étoiles :
rdt 79% ; CO 0,11% ; PM 25 mg/Nm³)

Laboratoire notifié Notified laboratory	Certificat TD4344 / TD4344 certificate CTIF – 44 avenue de la division Leclerc – 92310 SEVRES – France
--	---

Caudan, Avril 2018

Stéphane Labbé, Directeur Technique

LORFLAM

Déclaration de conformité CE LORFLAM EASY68 - 02/2017
LORFLAM SAS au capital de 1.500.000 euros – Siret 391 974 177 00019