

LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

LORFLAM EASY75VO

est conforme aux exigences de la norme :

fulfills the requirements of :

EN 13229 :2002 / A1 :2003 / A2 :2005

Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production	LORFLAM SAS / FRANCE
Coordonnées Contact	LORFLAM ZA de Kergoussel – 501 route de Caudan – 56850 CAUDAN – France
Modèles Models	LORFLAM EASY75VO
Description du produit Description of the product	Utilisation : insert à bois de type INTERMITTENT Use : intermittent burning room heater fired by solid fuel Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible BBC (débit fuite <3m ³ /h sous 10 Pa) Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m ³ /h under 10 Pa) Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation Particular conditions : refer to installation and user's manuals



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)
Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 11,7 kW
Nominal Heat output : 11,7 kW

Rendement : 80,5%
Efficiency : 80,5%

CLASSE ÉNERGETIQUE : A+
Energy class : A+

Émission de CO à 13% d'O₂ : 0,07%
CO emission in combustion products : 0,07%
Émission de poussières : 25 mg/Nm³
Particulate emissions : 25 mg/Nm³

INDICE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE : 0,4

Taux de CO₂ : 11,1%
CO₂ content : 11,1%

Débit massique des fumées : 8,9 g/s
Flue gaz mass flow : 8,9 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale :
T_a 276°C, T_w (à la buse) 330°C
Flue gaz temperature : T_a 276°C, T_w (at flue spigot) 330°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa
Nominal flue draught : 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

- 3,6 kg à allure nominale
 - 1,5 kg à allure réduite
- Indicative burning rate (moisture content <15%) :
- 3,6 kg /hour at nominal heat output
 - 1,5 kg /hour at slowest combustion rate



Laboratoire notifié
Notified laboratory

Certificat TD4490 / TD4490 certificate
CTIF – 44 avenue de la division Leclerc – 92310 SEVRES – France

Caudan, Décembre 2014

Stéphane Labbé, Directeur Technique