

GARANTIE LORFLAM

Extension gratuite de garantie : + 2 ans

LORFLAM vous propose de bénéficier gratuitement d'une extension de garantie de 2 ans sur le corps de foyer en fonte, portant ainsi la durée totale de garantie à 7 ans. Pour bénéficier de cette extension, il vous suffit de renseigner le formulaire ci-dessous et d'en retourner une copie à LORFLAM dans les 30 jours qui suivent la signature du PV de réception de votre appareil. **Attention : pour être valable, ce formulaire doit être certifié par le revendeur et l'installateur de votre appareil.**

ACQUÉREUR

Nom :
.....
Adresse :
.....
|_|_|_|_|_|
Téléphone fixe : |_|_|_|_|_|_|_|_|
Téléphone portable : |_|_|_|_|_|_|_|_|
Email :@.....
Adresse d'installation (si différente) :
.....
.....

J'ai pris connaissance des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par LORFLAM et reconnais que l'installation de cet appareil doit être effectuée dans les règles de l'art par un professionnel qualifié. J'ai bien noté que la garantie LORFLAM prend effet à la date de facture du revendeur et ne devient effective qu'à l'issue de l'intégralité du paiement de l'appareil.

lu et approuvé

Date :
Signature :

APPAREIL

Modèle :
N° de série :
Date de facture :
Date de fin de pose :

REVENDEUR

Raison sociale :
Adresse :
.....
|_|_|_|_|_|
Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|
Cachet :

INSTALLATEUR

Raison sociale :
Adresse :
.....
|_|_|_|_|_|
Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|
Je soussigné
déclare que l'appareil mentionné ci-contre a été installé suivant les règles de l'art et les instructions recommandées par LORFLAM. J'ai en outre vérifié que les entrées et passages d'air de combustion, les entrées et sorties d'air de convection et le conduit de fumées possédaient les caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. J'ai remis en main propre à l'acquéreur les notices d'installation et d'utilisation et l'ai informé des conditions d'utilisation lors de la mise en service.
Signature :
Cachet :

CONDITIONS DE RACCORDEMENT ET DE MISE EN SERVICE

Arrivée d'air extérieur :

- connectée directement au foyer
 - avec manchon obturateur
 - côté vents dominants
 - dans la pièce où se situe le foyer
- Systèmes de ventilation équipant l'habitation :

Conduit de fumées :

- Diamètre intérieur :
- Hauteur (plafond à souche) :
- Type de conduit de fumées :
 - maçonné seul
 - boisseaux terre cuite seuls
 - conduit tubé avec isolant
 - conduit tubé sans isolant

- conduit métallique rigide isolé
- autre :
- Hauteur sortie de toit :
- Type de chapeau sortie de toit :

Situation du conduit de fumées :

- côté vents dominants
- au centre du bâtiment
- adossé à un mur extérieur
- dans l'épaisseur d'un mur extérieur
- à l'extérieur du bâtiment
- autre :
- Nombre de coudes :

Conduit de raccordement :

- direct ou indirect

- rigide ou souple double peau
- isolé ou non isolé

Diamètre intérieur :
Hauteur (buse à conduit fumées) :
Nb coude(s) et angle :

Circuit de convection :

Taille totale grilles d'entrée :
Taille totale grilles de sortie :

Relevés à la mise en service :

- Essence de bois utilisée :
- Tx humidité à cœur :%
- T° air sortie de bouche de hotte :°C
- vacuité prise(s) d'air de combustion
- vacuité prise(s) d'air de convection

