

LORFLAM

Poêles à granulés

OFEN SP2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x H x P : 480 x 1118 x 525

Charge trémie : 24 kg

Poids : 155 kg

Sortie des fumées dessus (TOP), fonction télescopique intégré : Ø80

Prise d'air de combustion : Ø50

Puissance : nom. : 9,6 kW - mini : 2,5 kW

Rendement : P. nom. : 92,5% - P. mini : 94,5%

Émission de CO à 13% d'O₂ : P. nom. : 0,008% - P. mini : 0,054%

Consommation granulés : P. nom. : 2,14 kg/h - P. mini : 0,56 kg/h selon qualité du pellet

Émission de poussières : 14,7 mg/Nm³

Émission de COV : 27,6 mg/Nm³

Température des fumées : P. nom. : 122,6°C - P. mini : 60°C

P. élec moy : 32,5 W

Tension élec : 230V

Indice de performance environnemental : 0.1

Finition :
peint blanc ivoire ou noir

- ◆ Brûleur à décendrage automatique
- ◆ Bougie quartz pour un allumage plus performant
- ◆ Télécommande de contrôle tactile avec thermostat intégré
- ◆ Module WiFi de série pour contrôle à distance
- ◆ Installation zone 1 uniquement (Ib sous réserve de calcul)
- ◆ Étanchéité avec débit fuite < 15 m³/h sous 10 Pa dans le cadre de la réglementation RT2012

- ◆ Ventilation air chaud débrayable manuellement permettant un fonctionnement en convection naturelle plus silencieux
- ◆ Échangeurs latéraux en fonte
- ◆ Capacité de trémie de 20 kg (OFEN SP1) et de 24 kgs (OFEN SP2) (+/- 24h de fonctionnement continu au ralenti)

NORMES

NF EN 14785

Marquage CE

ECODESIGN 2022

Éligible aide Fonds Air Bois



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer ACIER et pièce FONTE - 3 ans sur les autres composants métalliques (poignées - charnières ...)
- 2 ans sur les autres composants non métalliques et sur tous les composants électriques et électroniques, hors pièces d'usure (vitre - joint - vermiculite)

