

LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

LORFLAM OFEN 19

est conforme aux exigences de la norme :

fulfills the requirements of :

EN 13240 :2001 / AC :2003 / A2 :2005

Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production	LORFLAM SAS / France / REP. TCHEQUE
Coordonnées Contact	LORFLAM 4 Avenue de Kergoise – 56100 LORIENT – France
Modèles Models	OFEN 19
Description du produit Description of the product	Utilisation : poêle à bois de type INTERMITTENT Use : intermittent burning stove fired by solid fuel Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible RT2012 (débit fuite <3m ³ /h sous 10Pa) Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m ³ /h under 10 Pa) Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation Particular conditions : refer to installation and user's manuals



CLASSE ÉNERGETIQUE : A+
Energy class : A+

INDICE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE : **0.33**



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)
Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 7,5 kW
Nominal Heat output : 7,5 kW

Rendement : 82,7% Rendement saisonnier : 72,7%
Efficiency : 82,7% Seasonal Efficiency : 72,7%

Émission de CO à 13% d'O₂ : 625 mg/Nm³
CO emission in combustion products : 625 mg/Nm³

Émission de poussières : 28 mg/Nm³
Particulate emissions : 28 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 9,27%
CO₂ content : 9,27%

Débit massique des fumées : 6,8 g/s
Flue gaz mass flow : 6,8 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale : 219°C
T_w (à la buse) 258°C
Flue gas temperature : 219°C, T_w (at flue spigot) : 258°C

Dépression nominale du conduit : 11 Pa
Nominal flue draught : 11 Pa

Émission de OGC : 26 mg/Nm³

Émission de Nox : 116 mg/Nm³

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

- 2,19 kg à allure nominale
 - 0,92 kg à allure réduite
- Indicative burning rate (moisture content <15%) :
- 2,19 kg /hour at nominal heat output
 - 0,92 kg /hour at slowest combustion rate

Laboratoire notifié
Notified laboratory

Certificat 30-14098/T / 30-14098/T certificate
SZU s.p. – benannte stelle 1015 – Hudcova 56b – CZ-621 00 Brno – Szech Republic

Lorient, février 2021

Stéphane Labbé, Directeur Général