

LORFLAM

Poêles contemporains

OFEN 20



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 630 x 1037 x 405 mm

Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte avec rotation 360°

Porte : Acier et vitre galbée

Poids : 118 kg (acier) - 156 kg (pierre ollaire)

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Diamètre de buse d'air de combustion : 125 mm

Combustibles : bois en chargement frontal

Longueur maxi des bûches : 40 cm

Puissance Nominale : 6,0 kW

Rendement nominal : 83,5%

Rendement saisonnier : 75,2%

Émission CO : 920 mg/Nm³ - 0,07%

Émission de particules : 39,5 mg/Nm³

Émission NOx : 125 mg/Nm³

Émission OGC : 51 mg/Nm³

Indice de Performance Environnementale : 0,5

Finition : acier noir mat.

Option : habillage acier ou pierre ollaire

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage chamotte - grille décendrage - déflecteur supérieur - bûcher) et main d'oeuvre

5 ANS

RACCORDABLE
EN DIRECT

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*****

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois
LORFLAM

