

LORFLAM

Poêles contemporains

OFEN A8



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 519 x 1485 x 416 mm

Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte

Équipement de série : Blocs d'accumulation

Porte : Acier et vitre galbée

Poids : 224 kg (acier) - 248 kg (céramique) - 269 kg (pierre ollaire)

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Diamètre de buse d'air de combustion : 125 mm

Combustibles : bois en chargement frontal

Longueur maxi des bûches : 33 cm

Puissance Nominale (mini-maxi) : 8 kW

Rendement nominal : 78 %

Rendement saisonnier : 70,5 %

Émission CO : 1125 mg/Nm³ - 0,09 %

Émission de particules : 26 mg/Nm³

Émission NOx : 139 mg/Nm³

Émission OGC : 69 mg/Nm³

Indice de Performance Environnementale : 0.5

Volume chauffé : 160 m³ soit 64 m² *

* (hauteur plafond 2.50 m) (Évaluation basée sur 50 watts/m³ pour une maison correctement isolée située en zone climatique moyenne)

Finition : acier anthracite

Option : Habillage acier, céramique (vanille, jaune, bordeaux, brun, noir, blanc) ou pierre ollaire

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage chamotte - grille descendrage - déflecteur supérieur - bûcher) et main d'oeuvre

5 ANS

RACCORDABLE EN DIRECT

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte classe 7*****

flamme VERTE
Le label du chauffage au bois
LORFLAM

