



Poêle contemporain **BOW**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 700 x 770 x 460 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids : 125 kg

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Puissance nominale : 9,0 kW

Rendement nominal : 79%

Rendement saisonnier : 69%

Émission CO : 1125 mg/Nm³ - 0,09%

Émission OGC : 86 mg/Nm³

Émission de particules : 36 mg/Nm³

Émission NOx : 109 mg/Nm³

Taux de CO₂ : -%

Débit massique des fumées : 7,7 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 333°C

Température des fumées Ta : 278°C

Indice de performance environnementale : 0,6

Finition : fonte

Forme ovale et porte vitrée galbée, sur pieds - Vue panoramique sur les flammes - Non raccordable en direct à l'air extérieur

5 ANS

flamme
VERTE Le label
du chauffage
au bois



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure
(vitre - doublage vermiculite -
grille décendrage - déflecteur
supérieur - pare-bûche) et main
d'oeuvre

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*****

