



Poêle contemporain SENSE103



Finition : laquée noir

Raccordement air de combustion externe
Mécanisme de fermeture innovant «slam-lock»
Des dimensions compactes et élégantes

5
ANS

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure
(vitre - doublage vermiculite -
grille décendrage - déflecteur
supérieur - pare-bûche) et main
d'oeuvre

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*****

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 470 x 900 x 360 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids : 105 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 33 cm

Puissance nominale : 7,0 kW

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 70%

Émission CO : 875 mg/Nm³ - 0,07%

Émission OGC : 76 mg/Nm³

Émission de particules : 25 mg/Nm³

Émission NOx : 89 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 9,62%

Débit massique des fumées : 5,1 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 351°C

Température des fumées Ta : 276°C

Indice de performance environnementale : 0,4

