



# Poêle contemporain SENSE303



**Finition :** laquée noir

Raccordement air de combustion externe  
Mécanisme de fermeture innovant «slam-lock»  
Des dimensions compactes et élégantes

5  
ANS

flamme  
VERTE  
Le label  
du chauffage  
au bois



## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure  
(vitre - doublage vermiculite -  
grille décendrage - déflecteur  
supérieur - pare-bûche ) et main  
d'oeuvre

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 555 x 1060 x 440 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids : 145 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 40 cm

Puissance nominale : 9,0 kW

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 70%

Émission CO : 1000 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,08%

Émission OGC : 69 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission de particules : 19 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 75 mg/Nm<sup>3</sup>

Taux de CO<sub>2</sub> : 8,63%

Débit massique des fumées : 7,3 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 352°C

Température des fumées Ta : 274°C

Indice de performance environnementale : 0,4

