



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 600 x 520 x 390 mm

Corps de chauffe : Fonte

Poids Total : 165 kg

Raccordement conduit de fumées : Ø150 mm (sortie dessus)

Diamètre de la buse d'air de combustion : 125 mm ovale (sortie arrière ou dessous)

Combustible : Bois bûche

Longueur maxi des bûches : 50 cm

	Puissance Nominale Mini : 6 kW	Puissance Nominale Maxi : 9 kW
Rendement nominal :	79%	80%
Rendement saisonnier :	69%	70%
Émission CO :	1468 mg/Nm ³	965 mg/Nm ³
Émission de particules :	21 mg/Nm ³	26 mg/Nm ³
Émission NOx :	108 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³
Émission OGC :	66 mg/Nm ³	78 mg/Nm ³
Consommation indicative de bois :	1,92 kg/h	2,62 kg/h
Indice de performance environnemental :	0,55	0,45

Finitions : Porte fonte peint noire, poignée inox microbillé, pierres ollaire latérales (8 kg chacune).

En option : cadre applique avec retour (37,5 mm), chaise (réhausse de chaise en option), Accu+ (45 kg de granulats + plaque stéatite arrière)

GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans sur le corps du foyer fonte, hors pièces d'usure (vitre - vermiculite - joint) et main d'oeuvre et de 3 ans sur les composants métalliques (poignées - charnières).

5 ANS



LORFLAM



Le label du chauffage au bois

NORMES

NF EN 13229
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*****

