

LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

LORFLAM SOLSTRÅL 2

We affirm that the product :

est conforme aux exigences de la norme : EN 13240 :2001 / AC :2003 / A2 :2005

fulfills the requirements of :

Fabricant / Lieu de fabrication
Manufacturer / Place of production

LORFLAM SAS / FRANCE

Coordonnées
Contact

LORFLAM
4 Avenue de kergroise - 56100 LORIENT - France

Modèles
Models

LORFLAM SOLSTRÅL 2-100 / LORFLAM SOLSTRÅL 2-120 / LORFLAM SOLSTRÅL 2-140

Description du produit
Description of the product

Utilisation : poêle à bois de type INTERMITTENT
Use : continuous burning room heater fired by solid fuel
Particularité : appareil étanche à air canalisable, débit fuite <10m³/h sous 10 Pa
Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 10m³/h under 10 Pa)
Recommandations particulières : aucune
Particular conditions : none



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)
Recommended fuel type : wood logs

Classe Énergétique :

Puissance nominale : 9,4 kW
Nominal heat output : 9,4 kW

Rendement : 82 %
Efficiency : 82 %

Rendement saisonnier : 72 %
Seasonal Efficiency : 72 %

Émission de CO à 13% d'O₂ : 1000 mg/Nm³
CO emission in combustion products : 1000 mg/Nm³

Émission de poussières : 37 mg/Nm³
Particulate emissions : 37 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 11,3 %
CO₂ content : 11,3 %

Émission de OGC : 71 mg/Nm³
OGC emissions : 71 mg/Nm³

Émission de NO_x : 104 mg/Nm³
NO_x emissions : 104 mg/Nm³

Débit massique des fumées : 7,0 g/s
Flue gaz mass flow : 7,0 g/s

Température des fumées : Ta : 274°C, Tw (à la buse) : 329°C
Flue gaz temperature : Ta 274°C, Tw (at flue spigot) 329°C

Dépression du conduit : 12 Pa
Flue draught : 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

- 2 à 3 kg/h à l'allure nominale
- <1 kg/h à l'allure réduite

Indicative burning rate (moisture content <15%) :

- 2 to 3 kg/hour at nominal heat output
- <1 kg/hour at slowest combustion rate

Indice Performance
Environnementale : 0,5
Environmental performance index : 0,5

Laboratoire notifié
Notified laboratory

Certificat 40154016 / Certificate 40154016
Laboratory RFF - organisme notifié n°1625 / notified body n°1625

Lorient, Février 2021

Stéphane Labbé, Directeur Général