

Poêle multicomcombustible 425GM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 550 x 765-845 x 445 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur fonte et vermiculite

Poids : 110 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 40 cm

Puissance nominale : 8,0 kW

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 70%

Émission CO : 1125 mg/Nm³ - 0,09%

Émission OGC : 119 mg/Nm³

Émission de particules : 28 mg/Nm³

Émission NOx : 109 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 11,53%

Débit massique des fumées : 9,2 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 341°C

Température des fumées Ta : 295°C

Indice de performance environnementale : 0,5



Finition : laqué noir

Poêle multicomcombustible rustique - Système de «vitre propre» - Oxygénation primaire et secondaire

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte 7*****

