

Poêle double combustion 640WD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 655 x 760 x 555 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids : 170 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 45 cm

Puissance nominale : 10,0 kW

Rendement nominal : 79%

Rendement saisonnier : 69%

Émission CO : 1000 mg/Nm³ - 0,08%

Émission OGC : 96 mg/Nm³

Émission de particules : 39 mg/Nm³

Émission NOx : 53 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 10,7%

Débit massique des fumées : 8,7 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 322°C

Température des fumées Ta : 286°C

Indice de performance environnementale : 0,5

Finition : laqué noir Anthracite

Fonctionnement facile avec manette de réglage unique de l'air primaire et secondaire - Système de fermeture renouvelé - Raccordement air de combustion externe - Nouvelle combustion optimale.

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte 7*****



Flamme VERTE
Le label du chauffage au bois.

