Poêle double combustion **760WD**





Finition: laqué noir Anthracite

Fonctionnement facile avec manette de réglage unique de l'air primaire et secondaire - Système de fermeture renouvelé - Raccordement air de combustion externe - Nouvelle combustion optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P: 780 x 800 x 555 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids: 190 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles: bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 55 cm

Puissance nominale: 12,0 kW

Rendement nominal: 80%

Rendement saisonnier: 70%

Émission CO: 750 mg/Nm³ - 0,06%

Émission OGC : 83 mg/Nm³

Émission de particules : 40 mg/Nm³

Émission NOx : 49 mg/Nm³


Taux de CO2 : 11,08%


Débit massique des fumées : 10,4 g/s


Température des fumées (à la buse) Tw : 343°C

Température des fumées Ta : 298°C

Indice de performance environnementale : 0,5







GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

NORMES

NF EN 13240 Marquage CE Flamme Verte 7******

