

# Poêle contemporain **BOLD400**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 490 x 1130 x 415 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids : 145 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 35 cm

Puissance nominale : 7,0 kW

Rendement nominal : 79%

Rendement saisonnier : 69%

Émission CO : 1250 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,10%

Émission OGC : 102 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission de particules : 33 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 90 mg/Nm<sup>3</sup>

Taux de CO<sub>2</sub> : 9,6%

Débit massique des fumées : 5,6 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 356°C

Température des fumées Ta : 269°C

Indice de performance environnementale : 0,6

**Finition** : laqué noir

Raccordement air de combustion externe - Mécanisme de fermeture innovant «slam-lock» - Système d'oxygénation avec rotation.

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte 7\*\*\*\*\*

