

# Poêle contemporain ROCK 500TB



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 660 x 745 x 375 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids : 140 kg

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Puissance nominale : 9,0 kW

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 70%

Émission CO : 1250 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,10%

Émission OGC : 92 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission de particules : 29 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 139 mg/Nm<sup>3</sup>

Taux de CO<sub>2</sub> : 8,4%

Débit massique des fumées : 9,3 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 288°C

Température des fumées Ta : 240°C

Indice de performance environnementale : 0,5



**Finition :** fonte

Raccordement à l'air extérieur - Cendrier

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte 7\*\*\*\*\*

