

Poêle traditionnel SAGA101



Finition : fonte

Poêle traditionnel aux motifs norvégiens - raccordable à l'air extérieur (Ø100)
Option : plaque de cuisson (raccordement arrière uniquement avec cette option)

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte 7*****



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 415 x 730 x 580 mm

Corps de chauffe : Fonte + vermiculite

Poids : 100 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 125 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 35 cm

Puissance nominale : 7,0 kW

Rendement nominal : 81%

Rendement saisonnier : 71%

Émission CO : 1072 mg/Nm³ - 0,09%

Émission OGC : 46 mg/Nm³

Émission de particules : 25 mg/Nm³

Émission NOx : 94 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 10,74%

Débit massique des fumées : 6,4 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 325°C

Température des fumées Ta : 274°C

Indice de performance environnementale : 0,4

