# Poêle traditionnel **SAGA207 (A**





# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions (hors tout) L x H x P: 595 x 740 x 430 mm

Corps de chauffe : Fonte + vermiculite

Poids: 140 kg

Raccordement : Dessus - arrière Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles: bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 40 cm

Puissance nominale : 8,0 kW

Rendement nominal: 78%

Rendement saisonnier : 68%

Émission CO: 463 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,04%

Émission OGC: 23 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission de particules : 26 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx: 105 mg/Nm3

Taux de CO2: 10,3%

Débit massique des fumées : 7,7 g/s


Température des fumées (à la buse) Tw : 377°C

Température des fumées Ta : 293°C

Indice de performance environnementale : 0,3

#### Finition: fonte

Poêle traditionnel aux côtés semi-vitrés - raccordable à l'air extérieur (Ø100). Option : plaque de cuisson (raccordement arrière uniquement avec cette option)



## **GARANTIE CONSTRUCTEUR**

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche ) et main d'oeuvre

### **NORMES**

NF EN 13240 Marquage CE Flamme Verte 7\*\*\*\*\*\*



