

# Poêle contemporain SENSE203



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 470 x 980 x 360 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids : 125 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 33 cm

Puissance nominale : 7,0 kW

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 70%

Émission CO : 875 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,07%

Émission OGC : 76 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission de particules : 25 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 89 mg/Nm<sup>3</sup>

Taux de CO<sub>2</sub> : 9,62%

Débit massique des fumées : 5,1 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 351°C

Température des fumées Ta : 276°C

Indice de performance environnementale : 0,4



**Finition** : laquée noir

Raccordement air de combustion externe - Mécanisme de fermeture innovant «slam-lock» - Des dimensions compactes et élégantes

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte 7\*\*\*\*\*

