

Poêle contemporain SENSE403



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 555 x 1160 x 440 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids : 175 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 40 cm

Puissance nominale : 9,0 kW

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 70%

Émission CO : 1000 mg/Nm³ - 0,08%

Émission OGC : 69 mg/Nm³

Émission de particules : 19 mg/Nm³

Émission NOx : 75 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 8,63%

Débit massique des fumées : 7,3 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 352°C

Température des fumées Ta : 274°C

Indice de performance environnementale : 0,4

Finition : laquée noir

Raccordement air de combustion externe - Mécanisme de fermeture innovant «slam-lock» - Des dimensions compactes et élégantes

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte 7*****

