



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 1006 x 1400 x 638 mm

Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte

Poids : 275 kg

Raccordement fumées en fonte : Dessus

Diamètre du conduit : Ø180 mm

Diamètre de la buse d'air de combustion : Ø150 mm

Raccordement arrivée d'air : arrière

Combustible : Bois

Longueur maxi des bûches : 60 cm

Puissance Nominale : 6,5 kW

Rendement nominal : 80,0 %

Rendement saisonnier : 70,0 %

Émission CO : 1300 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,10%

Émission de particules : 25 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 200 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission OGC : 90 mg/Nm<sup>3</sup>

Consommation indicative de bois : 2,18 kg/h

Indice de performance environnemental : 0,5



Porte débrayable à basculer pour nettoyage.

**Options :** poignées de portage

**De série :** cadre applique 25 mm et kit accu de 90 kg

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur corps foyer - 3 ans sur autres pièces hors vitre, joints et chamottes

5 ANS

RACCORDABLE EN DIRECT

## NORMES

NF EN 16510-2-2  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*

flamme VERTE Le label du chauffage au bois  
LORFLAM

