

# LORFLAM

## Foyer fonte XS60-IN



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 600 x 520 x 390 mm

Corps de chauffe : Fonte

Poids Total : 165 kg

Raccordement conduit de fumées : Ø150 mm ( sortie dessus)

Diamètre de la buse d'air de combustion : 80 mm (sortie arrière ou dessous)

Combustible : Bois bûche

Longueur maxi des bûches : 50 cm

	Puissance Nominale Mini : 6 kW	Puissance Nominale Maxi : 9 kW
Rendement nominal :	79%	80%
Rendement saisonnier :	69%	70%
Émission CO :	1468 mg/Nm <sup>3</sup>	965 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission de particules :	21 mg/Nm <sup>3</sup>	26 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission NOx :	108 mg/Nm <sup>3</sup>	112 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission OGC :	66 mg/Nm <sup>3</sup>	78 mg/Nm <sup>3</sup>
Consommation indicative de bois :	1,92 kg/h	2,62 kg/h
Indice de performance environnemental :	0,55	0,45

### GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans sur le corps du foyer fonte, hors pièces d'usure (vitre - vermiculite - joint) et main d'oeuvre et de 3 ans sur les composants métalliques (poignées - charnières).

### NORMES

NF EN 13229  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*

5  
ANS



RACCORDABLE  
EN DIRECT

LORFLAM



Flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

**Finitions :** Porte fonte peint noire, poignée inox microbillé, pierres ollaire latérales (8 kg chacune).

En option : cadre applique avec retour (37,5 mm), chaise (réhausse de chaise en option), Accu+ (45 kg de granulats + plaque stéatite arrière)

