

LORFLAM
poêles & inserts



■ ■ ■ XR 86



Dimensions (hors tout) L x H x P : 680 x 655 x 540 mm

Combustibles : Granulés - charge trémie 15 kg (un sac)

2 circuits de convection indépendant :

- ✔ convection forcée : aspiration de l'air frais par le haut de la porte et soufflage par le dessous de la porte
- ✔ convection naturelle : 2 bouches Ø150 de chaque côté de l'appareil et 2 sorties Ø150 sur le dessus canalisable

Raccordement air extérieur : Dessous - Ø58 mm

P. mini.: P. nom.:

Puissance de combustion :	3,2 kW	8,7 kW
---------------------------	--------	--------

Rendement :	91,6%	91,5%
-------------	-------	-------

Rendement saisonnier :	81,7%	81,7%
------------------------	-------	-------

Émission de particules :	36 mg/Nm ³	19,8 mg/Nm ³
--------------------------	-----------------------	-------------------------

Émission NOx : 98,7 mg/Nm³ 117,3 mg/Nm³

Émission OGC : 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³

Émission CO :	275 mg/Nm ³	163 mg/Nm ³
---------------	------------------------	------------------------

Température des fumées T_a : 162°C 85°C

Consommation granulés :	0,7 kg/h	1,979 kg/h
-------------------------	----------	------------

Puissance électrique moyenne :	57,2 W
--------------------------------	--------

Tension électrique : 230 V

- ✔ Vitre pyrolyse réduisant le rayonnement vers la pièce et garantissant une chambre de combustion plus chaude.
- ✔ Système de balayage haut de vitre propre
- ✔ Nouveau brûleur en fonte améliorant les performances de l'appareil et créant une flamme plus esthétique
- ✔ Intérieur en vermiculite moulée compacte et résistante
- ✔ Appareil sur rail télescopique garantissant un accès pour l'entretien de l'appareil
- ✔ Présence d'un racleur afin de nettoyer l'échangeur de chaleur
- ✔ SRI intégré : afficheur tactile intégré à la trappe de chargement
- ✔ PVI intégré : assure la sécurité du fonctionnement de l'appareil
- ✔ AEC intégré : évite les microcoupures électriques
- ✔ Trappe de chargement de granulés et gaine d'alimentation de granulés Ø150 de série
- ✔ En option : chaise et cadre de 50 mm noir



5 ans sur le corps du foyer acier et pièce fonte hors pièces d'usure (vitre - joint - vermiculite) et main d'oeuvre - 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières et verrous...) - 2 ans sur les autres composants

LORFLAM 
flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois



RACCORDABLE
EN DIRECT



contact@lorflam.com

www.lorflam.fr