

Déclaration des performances conformément à la réglementation (UE) 305/2011

Declaration of performance according to regulation (EU) 305/2011

Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production	LORFLAM SAS / FRANCE
Coordonnées Contact	LORFLAM 4 Avenue de kergroise - 56100 LORIENT - France
Modèles Models	LORFLAM XP54 BOX MODUL'air CUBE Graphite noir / Black sérigraphié
Description du produit Description of the product	Utilisation : poêle à combustible solide à bois de type intermittent / chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels Use : intermittent solid wood burning stove / space heating in residential buildings
Système d'évaluation Systems of assessment	System 3
Laboratoire notifié Notified laboratory	GAS.BE - Belgique - Organisme notifié n°2013 / Notified body n°2013 a délivré le Certificat H/2025/0068 / has delivered the Certificate H/2025/0068
Spécifications techniques harmonisées Harmonized technical specification	16510-2-1

Performances déclarées Declared performance



Classe Énergétique : A
Energy class

Indice efficacité énergétique : 109
Energetic efficiency index : 109

Résistance mécanique : NPD
Mechanical resistance

NOMINALE Nominal

Puissance nominale : 8,0 kW
Nominal heat output maxi : 8,0 kW

Rendement : 82 %
Efficiency : 82 %

Rendement saisonnier : 72 %
Seasonal Efficiency : 72 %

Émission de CO à 13% d'O₂ : 800 mg/Nm³
CO emission in combustion products : 800 mg/Nm³

Émission de poussières : 12 mg/Nm³
Particulate emissions : 12 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 13,0 %
CO₂ content : 13,0 %

Émission de OGC : 34 mg/Nm³
OGC emissions : 34 mg/Nm³

Émission de NOx : 85 mg/Nm³
NOx emissions : 85 mg/Nm³

Débit massique des fumées : 5,8 g/s
Flue gaz mass flow : 5,8 g/s

Température des fumées :
Ta : 306°C ,Ts (à la buse) : 348°C
Flue gaz temperature :
Ta 306°C, Ts (at flue spigot) : 348°C

Dépression du conduit : 12 Pa
Flue draught : 12 Pa

Classe du conduit de fumée (Tclass) : T450 G
Flue pipe class (Tclass) : T450 G

Consommations/h de bois : 2,45 kg/h
Indicative burning rate : 2,45 kg/h

Distance de sécurité aux matériaux combustibles
Distance to combustible materials

Avant (dp) : - mm
Sol avant (df) : - mm
Dessous (db) : - mm

Arrière (dr) : - mm
Coté (ds) : - mm

Rayonnement latéral (dl) : - mm
Plafond (dc) : - mm

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées.
The performance of the product identified is in conformity with the declared performance.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Lorient, Novembre 2025

Stéphane Labbé,
Directeur Général

LORFLAM

Déclaration de conformité UE (DoC)

Declaration of conformity EU (DoC)

Fabricant / Lieu de fabrication
Manufacturer / Place of production

LORFLAM SAS / FRANCE

Coordonnées
Contact

LORFLAM
4 Avenue de kergroise - 56100 LORIENT - France

Modèles
Models

LORFLAM XP54 BOX MODUL'air CUBE Graphite noir / Black sérigraphié

Description du produit
Description of the product

Utilisation : poêle à bois de type INTERMITTENT
Use : intermittent burning room heater fired by solid fuel
Particularité : appareil étanche à air canalisable, débit fuite < 3 m³/h sous 10 Pa
Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3 m³/h under 10 Pa)
Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation
Particular conditions : refer to installation and user's manuals

Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)
Recommended fuel type : wood logs

En accord avec les directives
According to the directives

(UE) 2015/1185

Les exigences du produit identifié sont conformes aux exigences prévues par les directives.
The requirements of the product identified are in conformity with the requirements foreseen by the directives.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Lorient, Novembre 2025



Stéphane Labbé,
Directeur Général

Norme	EN 16510-2-1
Fonction de chauffage indirect	No
Puissance thermique directe	8,0 kW
Puissance thermique indirecte	-
Fabricant	LORFLAM SAS
Marque	LORFLAM
Modèle	XP54 BOX MODULair CUBE
Laboratoire notifié	GAS.BE
Numéro de rapport	Certificat H/2025/0068

Combustible	Combustible de référence (un seul)	Combustible(s) admissible(s)	η_s [%]	Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale				Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				mg/Nm ³ 13% O ₂ (*)(**)							
Bûches de bois, humidité \leq 25%	Oui	Oui	72	12	34	800	85				
Bois comprimé, humidité < 12%	Non	Non									
Autre biomasse ligneuse	Non	Non									
Biomasse non ligneuse	Non	Non									
Anthracite et charbon maigre	Non	Non									
Coke de houille	Non	Non									
Semi coke	Non	Non									
Charbon bitumeux	Non	Non									
Briquettes de lignite	Non	Non									
Briquettes de tourbe	Non	Non									
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	Non	Non									
Autre combustible fossile	Non	Non									
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	Non	Non									
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	Non	Non									

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Rendement saisonnier η_s [%]: 72				
Indice efficacité énergétique (EEI): 109		Classe efficacité énergétique: A+		
Caractéristiques		Valeur		
Type de contrôle de la puissance thermique de la température de la pièce (un seul)		Puissance thermique		
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		Non	Puissance thermique nominale	P _{nom} 8,0 kW
Contrôle à 2 ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température e la pièce		Non	Puissance thermique minimale	P _{min} kW
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		Non	Rendement utile (PCI brut)	
Contrôle électronique de la température de la pièce		Non	Rendement utile à la puissance nominale	$\eta_{th, nom}$ 82 %
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		Non	Rendement utile à la puissance minimale	$\eta_{th, mini}$ %
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		Non	Consommation d'électricité auxiliaire	
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)		À la puissance thermique nominale		
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		Non	$e_{l, max}$	NC kW
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		Non	À la puissance thermique minimale	$e_{l, min}$ NC kW
Contrôle à distance		Non	En mode veille	P _{SB} NC kW
		Puissance requise par la veilleuse permanente		
			Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P _{pilot} NC kW

Coordonnées	Nom et adresse du fabricant mandataire
contact@lorflam.com www.lorflam.fr	LORFLAM SAS 4 avenue de Kergroise 56100 LORIENT

(*)PM : particules, OGC : composés organiques gazeux, CO : monoxyde de carbone, NOx : oxyde d'azote

(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.