


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ XS8

XS60 Wood'BOX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	688 x 858 x 434 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	530 x 257 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 50 cm	
Poids :	242 kg	
	Nominale Mini	Nominale Maxi
Puissance de combustion :	6,0 kW	9,0 kW
Rendement :	79%	80%
Rendement saisonnier :	69%	70%
Émissions de particules :	21 mg/Nm ³	26 mg/Nm ³
Émissions NOx :	108 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³
Émissions OGC :	66 mg/Nm ³	78 mg/Nm ³
Émissions CO :	1468 mg/Nm ³	965 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	293°C	330°C



Distances de sécurité : Avant (1100 mm), arrière (250 mm), côté (250 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe fonte et habillage acier
- ✓ Porte fonte peinte en noir
- ✓ Couvercle pierre ollaire foncée inclus (9 kg)
- ✓ Pierres ollaire latérales (8 kg chacune)
- ✓ Poignée de porte en bois finition Halifax tabac
- ✓ Pieds en bois finition Halifax tabac
- ✓ 2 rampes de double combustion
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre