

LORFLAM

poêles & inserts




■ ■ ■ OFEN **19**

OFEN 19

LORFLAM
poêles & inserts

OFEN 19



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	756 x 1150 x 489 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	520 x 210 x 300 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 50 cm	
Poids :	202 kg (acier) / 240 kg (pierre ollaire)	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	3,5 kW	7,5 kW
Rendement :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émissions de particules :	21 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³
Émissions NOx :	98 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
Émissions OGC :	52 mg/Nm ³	26 mg/Nm ³
Émissions CO :	1250 mg/Nm ³	630 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	192°C	219°C



Distances de sécurité : Avant (800 mm), arrière (100 mm), côté (350 mm), plafond (1000 mm)

- ✓ Corps de chauffe en acier et intérieur en chamottes claires
- ✓ Porte en acier et vitre galbée
- ✓ Finition acier noir mat ou pierre ollaire
- ✓ Poignée de porte « main froide » et poignée de réglage d'air en inox microbillé
- ✓ Cendrier amovible
- ✓ Double combustion par balayage de vitre



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme
VERTELe label
du chauffage
au bois

NF EN 16510

RACCORDABLE
EN DIRECT4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr