






DOVRE VINTAGE50



Poêle contemporain

VINTAGE50



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 690 x 690 x 445 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 540 x 210 x 290 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Dessous - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 50 cm

Poids : 155 kg


Puissance :		Nominale
	-	9,0 kW
Rendement :	-	84%
Rendement saisonnier :	-	74%
Émissions CO :	-	1250 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	96 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	27 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	112 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	10,72%
Débit massique des fumées :	-	6,4 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	328°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 150 mm - 500 mm - 1000 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en inox «slam-lock»
- Commandes de réglage d'air primaire et secondaire
- Cendrier amovible
- Pieds réglables



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr